

# Elektrocentrály 3-fázové s motory Honda

# ATMOS

**AT-2,5**



**AT-2,2**



**AT-4,1**



**AT-3,3**



# technické parametry

Typ	AT-5,5	AT-6,5	AT-12	AT-12 avr	AT-14	AT-14 avr
Napětí	3 x 400 / 23 V	3 X 400 / 230 V	3 X 400 / 230 V	3 X 400 / 230 V	3 x 400 / 230 V	3 x 400 / 230 V
Kmitočet	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Výkon: 3 fáze 1 fáze Účinnost	5,5 kVA 5 kVA 0,8	7 kVA 4 kVA 0,8	12 kVA 3*4 kVA 0,8	12 kVA 3*4 kVA 0,8	14 kVA 3*4,6 kVA 0,8	14 kVA 3*4,6 kVA 0,8
Proud: 3 fáze 1 fáze Krytí	7,9 A 18 A IP 23	9,4 A 18 A IP 23	17,2 A 3 x 17,2 A IP 23	17,2 A 3 x 17,2 A IP 23	20 A 3 x 20 A IP 23	20 A 3 x 20 A IP 23
Generátor	SINCRO ET2MCF	SINCRO ET2MCF	MECC ALTE TR2-200/2	SINCRO FT2MBR	MECC ALTE TR2-200/2	SINCRO FT2MBR
Regulace napětí	compound	compound	compound	AVR	compound	AVR
Motor	Honda GX-270 4-takt - OHV	Honda GX-390 4-takt - OHV	Honda GX-620 4-takt - OHV	Honda GX-620 4-takt - OHV	Honda GX-670 4-takt - OHV	Honda GX-670 4-takt - OHV
Max. výkon	9 HP / 6,7 kW	13 HP / 9,5 kW	20 HP / 14,9 kW	20 HP / 14,9 kW	24 HP / 17,7 kW	24 HP / 17,7 kW
Ot / min.	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.
Obsah motoru	270 ccm	389 ccm	618 ccm	618 ccm	670 ccm	670 ccm
Max. spotřeba paliva	313 g / kW.h	313 g / kW.h	313 g / kW.h	313 g / kW.h	360 g / kW.h	360 g / kW.h
Garantovaná hlučnost	99 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)
Objem nádrže	6 l	6,5 l	11 l	11 l	11 l	11 l
Hmotnost	73 kg	76 kg	110 kg	118 kg	124 kg	124 kg
Rozměry	750 x 500 x 500	750 x 500 x 500	1100 x 600 x 600	110 x 600 x 600	1100 x 600 x 600	1100 x 600 x 600

Společnost ATMOS Chrást s.r.o. si vyhrazuje právo měnit typy a specifikaci kompresorů bez jakéhokoli předchozího upozornění.



ATMOS Chrást, s.r.o.  
www.atmos-chrast.cz  
info@atmos-chrast.cz

Telefon: +420 777 860 301  
Fax: +420 377 945 379  
Plzeňská 168, 330 03 Chrást  
Česká republika