



Pístové kompresory **PERFECT**



enough air for everyone



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness



- ★ Žádné paušální platby
- ★ Žádné servisní smlouvy
- ★ 5 let bez starostí
- ★ 5 let jistoty provozu
- ★ Správa online přes aplikaci

Benefity PĚTILETÉ NEOMEZENÉ ZÁRUKY

- Pětiletou záruční dobu na celý stroj a bez omezení motohodin.
- Servisní intervaly pod kontrolou, automatické upozornění na nadcházející pravidelnou roční údržbu.
- Odborná technická podpora v podobě návodů k obsluze, instruktážních videí, online podpory.

Podmínky poskytnutí

PĚTILETÉ NEOMEZENÉ ZÁRUKY

- Registrace nově zakoupeného stroje v online aplikaci.
- Zákazníkem prováděný pravidelný roční servisní zásah v předepsaném rozsahu a s použitím originální dílů.
- O vše ostatní se postaráme my.

Jak to děláme, že můžeme poskytnout

PĚTILETOU NEOMEZENOU ZÁRUKU?

- V rámci vývoje pístových kompresorů Perfect jsme zúročili více než 125 letou tradici výroby točivých strojů.
- Využíváme léty prověřenou konstrukci pístových kompresorů Perfect a komponenty s bohatou konstrukční rezervou.
- Dosahujeme výjimečné kvality díky špičkovým obráběcím strojům a zařízením kontrolujícím přesnost výroby.



Nejlepším způsobem, jak vyjádřit důvěru ve kvalitu našich strojů, je poskytnutí PĚTILETÉ NEOMEZENÉ ZÁRUKY.

Průmyslové kompresory řady Perfect

s určením pro náročné technologické požadavky a široké škály menších až středních provozoven



Kompresory řady Perfect a jejich přednosti

- vysoce účinný agregát z jakostní litiny
- plně automatický provoz (tlakový spínač)
- nadproudová ochrana
- kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým kabelem (zástrčka 400 V)
- dochlazovač tlakového vzduchu
- manometr pro tlak ve vzdušníku
- odvod vzduchu – kulový kohout
- součást vzdušníku: pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr
- součást ležatého vzdušníku (neplatí pro objem 500 l): 3× kolečka, jedno s parkovací brzdou, silentblok(y), praktické madlo
- odlehčovací ventil
- pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru
- stabilní základna
- jednoduchá manipulace

Kompresory řady Perfect a jejich provedení



bez vzdušníku



na horizontálním vzdušníku



na vertikálním vzdušníku

Technické parametry

Typ		2,2/90 XE	2,2/90	2,2/150 XE	2,2/150	3PFT	3/90	3/100S	3/150	3/270	3/270S	4 PFT	4/90	4/2x90	4/150	4/270
Max. tlak	bar(g)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Jmenovité otáčky	1/min	1180	1180	1180	1180	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Nasávané množství vzduchu	l/min	420	420	420	420	510	510	510	510	510	510	810	810	810	810	810
Plnicí množství vzduchu	l/min	310	310	310	310	408	408	408	408	408	408	650	650	650	650	650
Příkon motoru	kW	3	2,2	2,2	2,2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Objem	L	90	90	150	150	–	90	100	150	270	270	–	90	180	150	270
Počet a uspořádání válců		2V	2V	2V	2V	3W	3W	3W	3W	3W	3W	2V	2V	2V	2V	2V
El. napětí/frekvence	V/Hz/Ph	230/50/1	400/50/3	230/50/1	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Rozměry LxBxH	mm	1150x520x880	1150x520x880	1400x600x100	1400x600x100	700/410/450	1150x520x950	650x560x1300	1350x520x950	1600x650x1050	700x600x1750	700x450x470	1120x520x1000	1010x735x980	1350x520x1000	1600x650x1100
Výpustné kohouty	"	1/2G	1/2G	1/2G	1/2G	–	1/2G	1/2G	1/2G	1/2G	1/2G	–	1/2G	2x1/2G	1/2G	1/2G
Hmotnost	kg	86	90	110	110	85	92	120	130	155	155	105	140	178	150	165

Typ		4/270S	4T PFT	4T/150	4T/270	5,5PFT	5,5/2x90	5,5/150	5,5/270	5,5/270S	5,5/500	7,5PFT	7,5/270	7,5/500	7,5T/270
Max. tlak	bar(g)	10	12,5	12,5	12,5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,5
Jmenovité otáčky	1/min	1100	1100	1100	1100	950	950	950	950	950	950	920	817	817	775
Nasávané množství vzduchu	l/min	810	700	700	700	960	960	960	960	960	1500	1500	1500	1500	1100
Plnicí množství vzduchu	l/min	650	500	500	500	750	750	750	750	750	1170	1170	1170	1170	900
Příkon motoru	kW	4	4	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Objem	L	270	–	150	270	–	180	150	270	270	500	–	270	500	270
Počet a uspořádání válců	"	2V	3W	3W	3W	3W	3W	3W	3W	3W	3W		4V	4V	4V
El. napětí/frekvence	V/Hz/Ph	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Rozměry LxBxH	mm	700x600x1800	700x430x5300	1350x520x1000	1650x700x1100	700x450x530	1010x735x1010	1350x520x1050	1600x650x1130	700x600x1850	1990x650x1280	800x450x580	1180x850x1350	1990x650x1590	1180x850x1350
Výpustné kohouty	"	1/2G	–	1/2G	1/2G	–	2x1/2G	1/2G	1/2G	1/2G	1/2G	–	1/2G	1/2G	1/2G
Hmotnost	kg	165	115	190	194	115	185	165	190	190	250	125	200	260	230

Váš dodavatel: